




(图片仅供参考, 产品细节以规格为准)




Intel® SkyLake



SODIMM
DDR3L 1600



VGA+DVI



Gigabit LAN



Fanless

特征

- Intel® Sky Lake/KabyLake(R) U系列Core CPU
- SODIMM DDR3低电压内存插槽
- Intel® HD Graphics集成显卡
- VGA+DVI同步或异步显示
- 2 x Intel® I211 GbE LAN RJ45
- 4 x RS232串口
- 12 x USB 3.0/2.0 Port, 4 x USB 2.0 Pin-Header
- 1 x Mini PCIe X1 1 x SATA 1 x M-SATA
- 支持3G/4G通讯模块
- DC12V电源输入

规格

处理器系统	CPU	SkyLake/KabyLake(R) U系列Core CPU	
	CPU封装	BGA On Board	
	芯片组	SOC	
	BIOS	系统BIOS: SPI BIOS	
内存	技术架构	双通道DDR3L	
	容量	MAX 32GB	
	插槽	1个DDR3L SODIMM	
显示	图形控制器	Intel集成显卡	
	VGA	最大分辨率2K@60Hz	
	DVI	最大分辨率4K@60Hz	
	双显支持	VGA+DVI同步或异步显示	
网络	控制器	网络1: Intel I211 千兆网卡 (可选POE) 网络2: Intel I211 千兆网卡 (可选POE)	
	Super I/O	控制器 NT6106, 支持系统温度侦测 看门狗定时器 0~255秒, 提供看门狗例程	
音频	控制器	瑞昱HD ALC662音频解码 (左右声道 + 麦克风)	
	USB 3.0	12 x USB 3.0/2.0 PORT	
输入/输出接口	USB 2.0	4 x USB 2.0 PORT	
	串口	Com1	9线RS232 TX/RX信号 支持4000V浪涌保护, DB9接口
		Com2	3线RS232 TX/RX信号 支持4000V浪涌保护, DB9接口
		Com3-COM4	3线制RS232/RS485可选, RS232之TX/RX信号支持4000V浪涌保护, RS485支持3KV隔离保护, DB9接口
		COM5-COM6	3线RS232TX/RX信号 支持4000V浪涌保护, DB9接口
		可选COM7-COM10	RS232/485可跳线选择, 支持4000V浪涌保护
	GPIO	1个全长Mini-PCIe 1x插槽, 支持PCIe和USB设备 DB15公头, 12位, 提供例程, 自由定义输入/输出, 3.3V@24mA电平	
	扩展总线	Mini-PCIe	1个全长Mini-PCIe 1x插槽, 支持PCIe和USB设备
		UIM Scoket	3G UIM 卡扣式Card 槽
	存储	SATA	1个标准7Pin SATA-III及电源座子, 最大传输速率3Gb/s
M-SATA		1个全长Mini-PCIe 1x插槽, 支持M-SATA SSD, 最大传输速率3Gb/s	
电源	电源类型	AT/ATX可选供电模式, DC9-30V宽范围输入, 支持电源反向及过压保护	
	电源功耗	最大支持50W (含POE部分)	
Other	POWER LED/HDD LED POWER BUTTOM		
	工作环境	工作温度	-20°C ~ 60°C
存储温度		-40°C ~ 80°C	
工作湿度		0% ~ 90%相对湿度, 无凝露	
存储湿度		0% ~ 90%相对湿度, 无凝露	
外观尺寸	尺寸	215 x 136 x 60mm	
	重量		
认证	FCC, CE, RoHS 标准		

订货信息

NIS-S992 i3-6100U

Intel® Core i3-6100U 2.3GHz CPU, 双核四线程, 12*USB 3.0, 4*USB 2.0, 2*LAN, 10*COM, VGA+DVI同步或异步显示, 1个全长Mini-PCIe 插槽, 支持M-SATA SSD

NIS-S992 i5-6200U

Intel® Core i5-6200U 2.3GHz CPU, 双核四线程, 12*USB 3.0, 4*USB 2.0, 2*LAN, 10*COM, VGA+DVI同步或异步显示, 1个全长Mini-PCIe 插槽, 支持M-SATA SSD

NIS-S992 Celeron 3855U

Intel® Celeron 3855U 1.6GHz CPU, 双核双线程, 12*USB 3.0, 4*USB 2.0, 2*LAN, 10*COM, VGA+DVI同步或异步显示, 1个全长Mini-PCIe 插槽, 支持M-SATA SSD

