



(图片仅供参考, 产品细节以规格为准)




Intel® SkyLake



SODIMM
DDR3L 1600



HDMI+VGA



Gigabit LAN



Fanless

特征

- Intel® Sky Lake/KabyLake(R) U系列Core CPU
- SODIMM DDR3低电压内存插槽
- Intel® HD Graphics集成显卡
- HDMI+VGA显示
- 2 x Intel® I210 GbE LAN RJ45
- 6 x COM串口
- 4 x USB3.0/2.0 Port, 4 x USB2.0 Pin-Header
- 1 x Mini PCIe X1, 1 x SATA, 1 x M-SATA
- 支持3G/4G通讯模块
- DC12V电源输入

规格

处理器系统	CPU	SkyLake/KabyLake(R) U系列Core CPU	
	CPU封装	BGA On Board	
	芯片组	SOC	
内存	BIOS	系统BIOS: SPI BIOS	
	技术架构	双通道DDR3L	
	容量	MAX 8GB, 支持板载内存	
显示	插槽	1个DDR3L SODIMM	
	图形控制器	Intel集成显卡	
	VGA	最大分辨率2K	
	HDMI	最大分辨率4K	
网络	双显支持	HDMI+VGA	
	控制器	网络1: Intel I210 千兆网卡 (可选POE) 网络2: Intel I210 千兆网卡 (可选POE)	
Super I/O	控制器	NT6106, 支持系统温度侦测	
	看门狗定时器	0~255秒, 提供看门狗例程	
音频	控制器	瑞昱HD ALC662音频解码 (左右声道 + 麦克风)	
	USB 3.0	4 x USB 3.0/2.0 PORT	
输入/输出接口	USB 2.0	4 x USB 2.0 PORT	
	串口	Com1	9线RS232 TX/RX信号 支持4000V浪涌保护, DB9接口
		Com2	3线RS232 TX/RX信号 支持4000V浪涌保护, DB9接口
		Com3-COM4	3线制RS232/RS485可选, RS232之TX/RX信号支持4000V浪涌保护, RS485支持3KV隔离保护, DB9接口
	GPIO	COM5-COM6	3线RS232TX/RX信号 支持4000V浪涌保护, DB9接口
			1个全长Mini-PCIe 1x插槽, 支持PCIe和USB设备
	扩展总线	Mini-PCIe	1个全长Mini-PCIe 1x插槽, 支持PCIe和USB设备
		UIM Socket	3G UIM 卡扣式Card 槽
	存储	SATA	1个标准7Pin SATA-III及电源座子, 最大传输速率3Gb/s
		M-SATA	1个全长Mini-PCIe 1x插槽, 支持M-SATA SSD, 最大传输速率3Gb/s
电源	电源类型	AT/ATX可选供电模式, DC9-30V宽范围输入, 支持电源反向及过压保护	
	电源功耗	最大支持50W (含POE部分)	
Other		POWER LED/HDD LED	
		POWER BUTTOM	
工作环境	工作温度	-20°C ~ 60°C	
	存储温度	-40°C ~ 80°C	
	工作湿度	0% ~ 90%相对湿度, 无凝露	
	存储湿度	0% ~ 90%相对湿度, 无凝露	
外观尺寸	尺寸	82 x 95mm	
	重量	0.045kg	
认证		FCC, CE, RoHS 标准	

订货信息

CMS-565 Celeron 3855U

Intel® Celeron 3855U 1.6GHz CPU, 双核双线程, 4*USB 3.0, 4*USB 2.0, 2*LAN, 6*COM, HDMI+VGA显示, 1个全长Mini-PCIe 插槽, 支持M-SATA SSD

CMS-565 i3-6100U

Intel® Core i3-6100U 2.3GHz CPU, 双核四线程, 4*USB 3.0, 4*USB 2.0, 2*LAN, 6*COM, HDMI+VGA显示, 1个全长Mini-PCIe 插槽, 支持M-SATA SSD

CMS-565 i5-6200U

Intel® Core i5-6200U 2.3GHz CPU, 双核四线程, 4*USB 3.0, 4*USB 2.0, 2*LAN, 6*COM, HDMI+VGA显示, 1个全长Mini-PCIe 插槽, 支持M-SATA SSD

