



(图片仅供参考，产品细节以规格为准)

规格		
处理器	CPU	RK3399 2.0GHz 6核 2*A72, 4*A53
内存	技术架构	板载2G/4G可选LPDDR3
网络通信	3G/4G通信	支持联通、移动和电信3G/4G通信模块, Mini-PCIe接口
硬件监测	看门狗	0~255秒, 提供看门狗例程
存储	EMMC	8G/16G eMMC
	扩展存储	支持启动功能的SD卡槽
输入/输出接口	指示灯	电源、运行、WIFI、3G/4G, 共4个工作状态指示灯
	天线接口	WIFI、3G/4G外置天线接口
	千兆网络	1个千兆网络, RJ45接口, Speed/Link LED
	USB	2个USB2.0, 2个USB3.0/2.0
	串口	2个RS232的DB9串口, 1个RS232/RS485可选DB9串口
	按键	音量+ -按键, 维护按键&电源按键
	USB OTG	OTG接口, 用于系统烧录
	SIM卡槽	推杆式卡槽
	SD卡槽	弹出式卡槽, 可用于系统启动和数据存储
	显示	HDMI
VGA		VGA显示, 支持1920*1080分辨率
电源	电源类型	4PIN防呆电源接口 DC 12V输入, 支持电源反向及过压保护
	电源功耗	8W(Max)
工作环境	工作温度	0°C~60°C
	存储温度	-20°C~70°C
外观尺寸	整机尺寸	170(长)*115.3(宽)*29(高)mm
	重量	0.6KG



Cortex A72 + Cortex A53



2G/4G LPDDR3



HDMI



Gigabit LAN



Fanless

订货信息

NIS-7029

RK3399 Cortex A72+Cortex A53六核、2.0GHz CPU, 支持1*HDMI显示, 1*VGA显示, 1个千兆网口, 2个RS232的DB9串口, 1个RS232/RS485可选的DB9串口, 2个USB3/2.0 Port, 2个USB2.0 Port, 支持3G/4G通讯模块, 直流12V输入, 支持电源反向、过压保护

特征

- RK3399 Cortex A72+Cortex A53六核、2.0GHz CPU
- 板载2G/4G可选LPDDR3内存
- 8/16GB EMMC
- 支持HDMI、VGA显示, 最高支持1920*1080
- 2* RS232的DB9串口, 1* RS232/RS485可选DB9串口
- 2* USB2.0, 2* USB3.0/2.0
- 1个千兆网口, RJ45接口, Speed/Link LED
- 支持mini-PCIe模块
- 支持3G/4G通讯模块, 支持WIFI
- DC12V输入, 支持电源反向及过压保护

