



(图片仅供参考, 产品细节以规格为准)

### 规格

处理器系统	CPU	英特尔® 6代/7代/8代 Generation U系列处理器
	CPU 封装	板载
	BIOS	AMI SPI 64M
内存	技术架构	DDR4 2133MHz
	容量	最大16GB
	插槽	SO-DIMM
显示	图形控制器	英特尔® HD Graphics Integrated Graphic
	HDMI	支持HDMI, 最高分辨率4K
	EDP	支持EDP, 最高分辨率3K
网络	控制器	网络1: Realtek 8111H GbE LAN 网络2: Realtek 8111H GbE LAN
	音频	控制器 瑞昱 ALC662 HD Audio Codec, 左右声道+麦克风
Super I/O	控制器	新唐 NCT6106D, 支持系统温度检测, 智能风扇
硬件监测	看门狗定时器	0~255秒; 支持系统复位
	智能风扇	1* 4Pin直流风机控制
I/O 接口	USB	4* USB3.0, 2*USB2.0
	串口	2* COM
	M2 Key-B	1* M2 Key-B WLAN 插座, 支持3G/4G模块
	USIM	1个标准USIM插槽
存储	M2 Key-B	1* M2 Key-B M2-SATA socket
电源	电源类型	DC-in 12~19V @ 3A
	电源功耗	典型功耗:15W
	工作温度	-20°C ~ 60°C
工作环境	存储温度	-40°C ~ 85°C
	工作湿度	0% ~ 90% 相对湿度, 无凝露
	存储湿度	0% ~ 90% 相对湿度, 无凝露
外观尺寸	尺寸	117mm * 112mm * 63mm
	重量	-
认证		FCC, CE, RoHS标准




Intel® 6<sup>th</sup>/7<sup>th</sup>/8<sup>th</sup> Generation U



DDR4 2133MHz



HDMI+EDP



Gigabit LAN

### 特征

- 英特尔® 6代/7代/8代 Generation U系列处理器
- DDR4 2133MHz, 最大16GB
- 英特尔® HD Graphics Integrated Graphic
- 支持HDMI, 最高分辨率4K; 支持EDP
- 2个千兆网口
- 瑞昱 ALC662 HD Audio Codec, 左右声道+麦克风
- 新唐 NCT6106D, 支持系统温度检测, 智能风扇
- 1\* M2 Key-B WLAN 插座, 支持3G/4G模块
- 4\* USB3.0, 2\*USB2.0, 2\* 串口
- 支持12~19V DC电源输入
- FCC, CE, RoHS认证

### 订货信息

