



规格


处理器系统	CPU	三星ARM9 2416 400MHz
	CPU插槽	板载
内存	技术架构	板载128M内存 DDR SDRAM
网络	控制器	GPRS通讯
		百兆网卡
硬件监测	看门狗定时器	0-255秒,提供看门狗例程,RESET os即可
	Cooler	铝质机箱整体被动散热
视频	SSD	256M NAND FLASH
	SD	带启动功能SDIO
输入/输出接口	前面板	电源指示灯
		COM1-COM8工作状态指示灯
		I1-I4可编程自定义指示灯
		USB PORT x 2
		GPRS 弹出式SIM卡槽
	后面板	SD卡槽
		AC220V电源输入或DC 6-24V输入, 支持电源浪涌保护船形电源开关
		SMA GPRS天线接口
		8个RS485接口, 支持4KV光藕隔离, 自动数据流控制, 2 x 15PIN双排 3.5mm间距凤凰头(集成1路CAN信号)
		1路CAN (信号集成进2X15PIN凤凰头) RJ45 网络接口
显示	VGA	VGA显示
电源	电源类型	AC220V 输入或DC6-24V输入, 采用UP6182电源方案
	电源功耗	典型功耗: 5W
工作环境	工作温度	-10°C ~ 60°C
	存储温度	-20°C ~ 80°C
	工作湿度	0% ~ 90%相对湿度, 无凝露
	存储湿度	0% ~ 90%相对湿度, 无凝露
外观尺寸	尺寸	146 x 136 x 32mm
	重量	
认证		FCC, CE, RoHS 标准
		ESD保护: 空气放电±8kV, 接触放电±6kV 以上




三星 ARM9
2416 400MHz




SODIMM
DDR3 1066



VGA



Gigabit LAN



Fanless

订货信息

NIS-930

三星 ARM9 2416 400MHz主频, 128M DDR3内存, VGA, 8 * RS485, 2 * USB, 1*LAN, GPRS无线通信

特征

- 三星 ARM9 2416 400MHz主频
- 板载128M DDR3
- 支持VGA显示
- 2个USB, 8个RS485
- 1个百兆网络, 支持GPRS无线通讯
- 全铝成型设计
- 直流6-24V输入, 支持电源浪涌保护
- FCC, CE, RoHS 标准
- ESD保护: 空气放电±8kV, 接触放电±6kV 以上

