



(图片仅供参考, 产品细节以规格为准)




Intel@Brodwell™



SODIMM  
DDR3L 1600



VGA+DVI



Gigabit LAN



Fanless

## 规格

处理器系统	CPU	英特尔® BAYTRIAL J1900系列 Atom CPU , CPU 在背面
	CPU封装	板载
	前端总线	DMI
	芯片组	英特尔® BAYTRIAL系列 Atom SOC
	BIOS	系统BIOS: SPI BIOS , 标准CMOS 2032电池220mah (兼容设计可充电电池)
内存	技术架构	DDR3L SODIMM
	容量	MAX 8GB
	插槽	单通道SODIMM
视频	图形控制器	集成图形媒体加速器
	HDMI	N/A
	VGA	支持2路VGA输出
	双显支持	双显同步或异步显示
网络	控制器	网络1: I210千兆网卡, RJ45 网络2: I210千兆网卡, RJ45
	控制器	瑞昱HD ALC662音频解码
音频	功放输出	公司最大功放芯片方案
	蜂鸣器	蜂鸣器
	Super I/O	控制器 Nt6106 SIO
硬件监测	看门狗定时器	0~255秒,提供看门狗例程
	温度侦测	支持CPU/主板/HDD温度侦测
输入/输出接口	USB 2.0	2 x USB 2.0 PORT , 最大支持+5.1V@1A , 支持跳线选择USB关机后不输出电
		4 x USB 2.0 PORT , 最大支持+5.1V@1A , 支持跳线选择USB关机后不输出电
	串口	Com1-Com2 9线制RS232(SIO引出)
		Com3-Com4 3线制RS232(SIO引出)
		Com5-Com6 3线制RS232/485可选 (SIO引出) , 注意跳线位置位置不要被接口板挡住
	GPIO	8位, 提供例程, 自由定义输入/输出, 可跳线选择3.3V/5V@24mA电平 (SIO引出)
扩展总线	MINI-PCIE	1个全长Mini-PCIE 1x插槽,支持USB 3G/4G通讯模块 3G UIM卡槽,弹出式
	扩展总线	PCIEX1 BUS PIN针, 用于扩展8个串口 LPC BUS+SMBUS接口 (同899设计, PIN针位置不变)
存储	SATA	7+15笔记本SATA接口,只支持2.5"小硬盘
	M-SATA	1个全长m-SATA socket, 最大传输速率3Gb/s
电源	电源类型	AT/ATX硬件可跳线选择供电模式, DC12-24V输入, UP6182电源方案, 支持电源反向、过压保护, 2PIN 5.08MM凤凰头, PIN顺序同A898设计
		带灯开关 (同EPC-9568器件, 比A986再突出0.5MM) 双层LED灯座 (电源指示灯和HDD状态灯) F_PANEL PB/RESET
工作环境	工作温度	0°C ~ 50°C 搭配普通机械硬盘 -25°C ~ 70°C 搭配工业级SSD
	存储温度	-40°C ~ 85°C
	工作湿度	0% ~ 90%相对湿度, 无凝露
	存储湿度	0% ~ 90%相对湿度, 无凝露
外观尺寸	尺寸	260 x 190 x 100mm
	重量	
认证		符合FCC CLASS A, CE, RoHS, 3C 标准

## 特征

## 订货信息

