



规格


处理器系统	CPU	AMD®Kabini G-SOC 4核 1.5GHz 15W
	CPU插槽	板载
	前端总线	450/ 600MHz
	芯片组	AMD®Kabini G-SOC
	BIOS	系统BIOS: SPI BIOS
内存	技术架构	DDR3L-1600MT/s
	容量	最大支持 8GB
	插槽	1组204针SO-DIMM插槽
视频	图形控制器	AMD® HD8200/8300/8400系列
	HDMI	支持 HDMI 1.3, 接口类型 A, 19针 最高分辨率: 2560 * 1600
	VGA	1 * DB15 VGA 最高分辨率: 1920 * 1200
	双显支持	VGA+HDMI[同步或异步显示]
	网络	控制器
音频	WIFI	USB信号 RTL8188 WIFI模组, 支持802.11N/G/B
	控制器	瑞昱ALC662 HD音频解码(左右声道+麦克风)
Super I/O	接口	LINE-OUT/MIC JACK, LINE-OUT JACK, 光纤接口
	控制器	ITE 8728, 支持系统温度侦测
硬件监测	看门狗定时器	定时器1-255秒/分, 溢出时引起复位
	智能风扇	定制超薄模组风扇, 支持SMART FAN
TPM	控制器	N/A
I/O接口	USB	6个 (2个USB 3.0 Port + 4个兼容USB 2.0/1.1)
	IR	支持红外遥控
存储	SATA	320G/500G 2.5"硬盘
	SD卡	支持SD存储
系统		Windows XP / XPE, Win7, Win8
电源	电源类型	AT/ATX可选供电模式, DC12V输入; 支持电源反向及过压保护
	电源功耗	DC-IN 3.5MM, 12V@3A
工作环境	工作温度	0°C ~ 45°C
	存储温度	-40°C ~ 80°C
	工作湿度	0% ~ 90% 相对湿度, 无凝露
	存储湿度	0% ~ 90% 相对湿度, 无凝露
外观尺寸	尺寸	203mm(长) * 139mm(宽) * 28mm(高)
	重量	
认证		FCC, CE, RoHS 标准




AMD Kabini G-SOC



SODIMM
DDR3 1600



VGA+HDMI



Gigabit LAN



7.1 Channel
Audio

特征

- AMD®Kabini G-SOC 4核处理器
- 6USB, 1千兆网络, 支持WIFI
- 支持双1080P视频输出
- 硬件解码1080P MPEG-2, H.264 和VC-1
- VGA和HDMI, 支持同步或异步双显
- 支持DirectX 11®, 支持 OpenGL 3.0
- 支持SATAIII和SD卡
- 定制超薄模组风扇, 支持SMART FAN

订货信息

NIS-K887

AMD®G-SOC Quad Core 1.5GHz, Max.8GB DDR3, 320G/500G 2.5" HDD, VGA/HDMI, 6*USB, 1*GbE LAN, WIFI, Mini BOX PC

