





(图片仅供参考,产品细节以规格为准)



Gigabit LAN





SODIMM DDR3 1600



Fanl

特征

- 英特尔®6/7代SkyLake U系列 CPU (双核),兼容赛扬/I3/I5/I7 CPU
- 最大支持16GB DDR3插槽
- Intel® HD Graphics 5xx&6xx系列图形媒体加速器
- 支持HDMI+VGA,同步或异步显示
- 4*USB 3.0 , 2*USB 2.0 , 6*COM , 12位GPIO
- 1个全长Mini-PCle
- 1个全长Mini-PCIe 1x插槽(支持USB 3G/4G通讯模块)
- 2个Intel®I210千兆网卡
- 直流9-30V输入
- FCC, CE, RoHS 标准认证

规格		
	CPU	英特尔®6/7代SkyLake U系列 CPU (双核),同时兼容赛扬/I3/I5/I7 CPU
处理器系统	CPU封装	板载
	芯片组	SkyLake Kaby Lake
	BIOS	系统BIOS:SPI BIOS,CMOS电池480mah
内存	技术架构	板载4G内存+SODIMM插槽 DDRIII L 1600
	容量	MAX 16GB+4G板贴
	插槽	SODIMM DDR3L
视频	图形控制器	Intel® HD Graphics 5xx&6xx
	HDMI	HDMI接口,最高分辨率4K
	VGA	支持VGA输出(选择DP转VGA方案)
	双显支持	HDMI+VGA同步或异步显示
网络	控制器	网络1: Intel®I210千兆网卡
		网络2: Intel®I210千兆网卡
POE	POE扩展	保留899上的POE扩展模块的插针功能
音频	控制器	瑞昱HD ALC662音频解码(左右声道+麦克风)
Super I/O	控制器	NT6106,支持6COM
硬件监测	看门狗定时器	0-255秒,提供看门狗例程
	温度侦测	支持CPU/主板/HDD温度侦测
I/O接口	USB3.0	4 x USB 3.0 PORT
	USB2.0	2个,兼容USB2.0 / 1.1,最大支持+5V@1A.
	串口	Com1 9线RS232/RS485可选,PIN9可跳线选择+5V/+12V/RING,TX/RX信号 支持4000V浪涌保护
		Com2 3线RS232TX/RX信号 支持4000V浪涌保护
		Com3-Com4 3线制RS232/RS485可选,RS232之TX/RX信号
		支持4000V浪涌保护,RS485支持隔离保护
		Com5-Com6 3线RS232TX/RX信号 支持4000V浪涌保护
	GPIO	12位,提供例程,自由定义输入/输出,3.3V@24mA电平
扩展总线	PCIE ×4座子	支持,用于外扩 PCIE×1信号 转PCI 扩展卡扩展槽
	Mini-PCle	
		1个全长Mini-PCIe 1x插槽,支持USB 3G/4G通讯模块
		3G UIM卡槽,内置翻盖
存储	SATA	标准SATA接口,外加HD-PWR座子
	M-SATA	1个全长m-SATA socket,最大传输速率3Gb/s
电源	电源类型	AT/ATX硬件可跳线选择供电模式,DC9-30V输入,LTM3780电源方案,支持电源反向保护,EFT最高等级保护,2*2PIN 5.08mm凤凰头接口
		LTM3780电源方案
		EFT等级4KV,符合GB17626.11
	电源功耗	典型功耗:40W
LED状态灯	LED	HDD LED
		POWER LED
工作环境	工作温度	-20°C ~ 60°C
	存储温度	-40°C ~ 80°C
	工作湿度	0% ~ 90% 相对湿度,无凝露
	存储湿度	0% ~ 90% 相对湿度,无凝露
	尺寸	260 x 225 x 105mm
	重量	4.2KG
认证		FCC,CE,RoHS标准

订货信息

