



(图片仅供参考，产品细节以规格为准)



Intel@Brodwell™



SODIMM
DDR3L 1600



VGA+DVI



Gigabit LAN



Fanless

规格

处理器系统	CPU	SkyLake/KabyLake(R) U系列
	CPU封装	BGA On Board
	芯片组	SOC
内存	BIOS	系统BIOS: SPI BIOS
	技术架构	双通道DDR3L
	容量	MAX 32GB
显示	插槽	DDR3L SODIMM
	图形控制器	集成显卡
网络	HDMI	HDMI显示接口, 最大分辨率4K@60Hz
	控制器	网络1: Intel I211 千兆网卡 (可选POE)
		网络2: Intel I211 千兆网卡 (可选POE)
		网络3: Intel I211 千兆网卡, 支持BYPASS
		网络4: Intel I211 千兆网卡, 支持BYPASS
		网络5: Intel I211 千兆网卡 (可选POE)
		网络6: Intel I211 千兆网卡 (可选POE)
网络LED SPEED/LINK 6组双层灯柱		
Super I/O	控制器	NT6102, 支持系统温度侦测
	看门狗定时器	0~255秒, 提供看门狗例程
TPM加密	控制器	N/A
输入/输出接口	USB 3.0	4 x USB 3.0/2.0 PORT
	USB 2.0	2 x USB 2.0 PORT
	串口	Com1 9线RS232 Rj45接口
	并口	N/A
	PS/2	N/A
	GPIO	N/A
	IEEE1394	N/A
	PCIe x1	N/A
	Mini-PCIe	1个全长Mini-PCIe 1x插槽, 支持PCIe和USB设备
	UIM Scoket	3G UIM 卡扣式Card槽
存储	SATA	1个标准7Pin SATA-III及电源座子, 最大传输速率3Gb/s
	M-SATA	1个全长Mini-PCIe 1x插槽, 支持M-SATA SSD, 最大传输速率3Gb/s
电源	电源类型	AT/ATX可选供电模式, DC12V输入, 支持电源反向及过压保护
	电源功耗	最大支持50W (含POE部分)
FRONT_PANEL	POWER LED	
	HDD LED	
	RESET	
	POWER BUTTOM	
工作环境	工作温度	-10°C ~ 60°C
	存储温度	-40°C ~ 80°C
	工作湿度	0% ~ 90%相对湿度, 无凝露
外观尺寸	存储湿度	0% ~ 90%相对湿度, 无凝露
	尺寸	215 x 136 x 60mm
认证	重量	
	CPU	FCC, CE, RoHS 标准

特征

订货信息

