



(图片仅供参考,产品细节以规格为准)




Intel® SkyLake



SODIMM DDR3L



VGA+DVI



Gigabit LAN



Fanless

特征

- Intel® 第六SkyLake系列低功耗处理器
- SODIMM DDR3低电压内存插槽
- Intel® HD Graphics集成显卡
- 1 x DVI/1 x VGA显示接口
- 2 x Intel® I210 GbE LAN
- 8 x RS232串口, 2 x RS232/485可选串口
- 4 x USB3.0/2.0 Port, 4 x USB2.0 Port
- 1 x Mini PCIeX1, 1 x SATA, 1 x M-SATA
- 支持3G/4G通讯模块, 1 x M2 Key E
- 9V~30V宽范围输入

规格

处理器系统	CPU	板载 Intel® Celeron® SkyLake U系列CPU,无风扇	
内存	技术架构	DDR3L SODIMM,(可选板贴4G内存)	
网络	3G/4G通信	支持联通、移动和电信3G/4G通信模块, Mini-PCIe接口,弹出式SIM卡易更换设计	
	网络	网络1:I210千兆网卡, RJ45 网络2:I210千兆网卡, RJ45	
前面板	看门狗	0~255秒,提供看门狗例程	
	扩展存储	SODIMM 插槽	
	I/O接口		3.5mm标准耳机插孔
			3.5mm标麦克风插孔
	开关	PB 2PIN 3.5MM凤凰头, 调试接口	
	指示灯	带LED电源开关 硬盘和电源工作指示灯	
	I/O接口		4个USB3.0/2.0 HOST
			4个USB2.0 HOST
	GPIO	12位,提供例程, 自由定义输入/输出,可跳线选择3.3V/5V@24mA电平,从SMBUS扩展	
	电源接口	9-30V DC外部电源输入插孔	
天线接口	WIFI&BT、3G/4G外置天线		
后面板	I/O接口	Com7 5线制RS232,支持4000V浪涌保护, DB9 Port	
		Com8 5线制RS232,支持4000V浪涌保护, DB9 Port	
		Com9 5线制RS232,支持4000V浪涌保护, DB9 Port	
		Com10 5线制RS232,支持4000V浪涌保护, DB9 Port	
		Com1 9线制RS232,支持4000V浪涌保护, DB9 Port	
		Com2 3线制RS232,支持4000V浪涌保护, DB9 Port	
	I/O接口	Com3 线制RS232/485可选,RS232支持4000V浪涌保护, RS485支持3KV隔离保护, DB9 Port	
		Com4 线制RS232/485可选,RS232支持4000V浪涌保护, RS485支持3KV隔离保护, DB9 Port	
		Com5 3线制RS232,支持4000V浪涌保护, DB9 Port	
		Com6 3线制RS232,支持4000V浪涌保护, DB9 Port	
DVI	1个DVI PORT最高分辨率4K@60Hz		
VGA	1个VGA PORT最高分辨率2K@60Hz		
电源	DC9-30V输入, 支持电源反向、过压保护		
电源	电源功耗	最大支持50W	
	工作温度	-20°C ~ 60°C	
	存储温度	-40°C ~ 80°C	
	工作湿度	0% ~ 90%相对湿度, 无凝露	
工作环境	工作湿度	0% ~ 90%相对湿度, 无凝露	
	存储湿度	0% ~ 90%相对湿度, 无凝露	
	外观尺寸	尺寸 215(长) x 136(宽) x 60(高)mm 重量 1.4KG(不包含包装、配件重量)	
认证		3C,FCC, CE, RoHS 标准, 符合3C标准	

订货信息

NIS-S993-CL

Intel® Celeron® 3885U 1.6GHz CPU,支持DVI/VGA同步或异步显示,2个I210千兆网络,8个RS232,2个RS232/485可选串口,4个USB3.0 Port,4个USB2.0 Port,1个MiniPCIeX1,1个SATA,1个M-SATA,1个M2 KEY-E,支持3G/4G通讯模块,直流9-30V宽范围输入,支持电源反向、过压保护。

NIS-S993-i3

Intel® Core® i3-6100U 2.3GHz CPU,支持DVI/VGA同步或异步显示,2个I210千兆网络,8个RS232,2个RS232/485可选串口,4个USB3.0 Port,4个USB2.0 Port,1个MiniPCIeX1,1个SATA,1个M-SATA,1个M2 KEY-E,支持3G/4G通讯模块,直流9-30V宽范围输入,支持电源反向、过压保护。

NIS-S993-i5

Intel® Core® i5-6200U 2.3GHz CPU,支持DVI/VGA同步或异步显示,2个I210千兆网络,8个RS232,2个RS232/485可选串口,4个USB3.0 Port,4个USB2.0 Port,1个MiniPCIeX1,1个SATA,1个M-SATA,1个M2 KEY-E,支持3G/4G通讯模块,直流9-30V宽范围输入,支持电源反向、过压保护。

NIS-S993-i7

Intel® Core® i7-6500U 2.3GHz CPU,支持DVI/VGA同步或异步显示,2个I210千兆网络,8个RS232,2个RS232/485可选串口,4个USB3.0 Port,4个USB2.0 Port,1个MiniPCIeX1,1个SATA,1个M-SATA,1个M2 KEY-E,支持3G/4G通讯模块,直流9-30V宽范围输入,支持电源反向、过压保护。

