ODM-5861

Intel®Celeron® J1900 4核四线程 CPU, 高达2.42GHz

（图片仅供参考，产品细节以规格为准）

规格

处理器系统	CPU	Intel®Celeron® J1900 4核四线程 CPU, 高达2.42GHz
	CPU封装	板载
	芯片组	By CPU
	BIOS	系统BIOS: SPI BIOS, CMOS电池220mah
内存	技术架构	DDR3L 1333(最高4G, 1333MHz)
	容量	2GB DDR3L 1333
	插槽/板载	板载、内存、无插槽
视频	图形控制器	Intel HD Graphics
	LVDS	CH7511转最大1920*1200
	VGA	支持1080P输出
网络	控制器	网络1: intel Gigabit LAN I211
		网络2: intel Gigabit LAN I211
音频	控制器	Realtek ALC662 HD audio
Super I/O	控制器	未定, 支持4COM口的单I/O
硬件监测	看门狗定时器	0~255秒, SIO看门狗
接口	串口	Com1、Com2、Com3、Com4、Com5、Com6
	USB2.0	4*USB2.0
扩展	MINIPCIE槽	1个全长Mini-PCIe 1x插槽
GPIO	GPIO	8路
存储	SATA	标准SATA接口, 外加SATA HDD电源座子
	M-SATA	1个全长m-SATA socket,最大传输速率: 3Gb/s
	TF/MINI-SD	USB转SD卡总线
电源	电源类型	凤凰头(固定端), EFT等级4KV, 符合GB17626.11
	电源功耗	典型功耗: 7W
LED状态灯	LED	HDD LED
		POWER LED
按钮	POWER/RESET	提供电源按钮和复位按钮
工作环境	工作温度	-10℃- 50℃
	存储温度	-20℃- 85℃
	工作湿度	0%- 90%相对湿度, 无凝露
	存储湿度	0%- 90%相对湿度, 无凝露
	重量	N/A
	尺寸	PC104架构
	OS系统支持	Windows 7, Windows 8, Windows 10 32, Linux
认证		支持(FCC, CE, RoHS标准)按需定制, 非标配



Intel®Celeron® J1900



2GB DDR3L



VGA+LVDS



Gigabit LAN

订货信息

ODM-5861

Intel®Celeron® J1900 4核四线程 CPU, 高达2.42GHz, DDR3L 1333(最高4G, 1333MHz), 2个千兆网口, 支持LVDS及VGA显示, 6个串口, 4个USB 2.0接口, 1个全长m-SATA socket, 1个全长Mini-PCIe 1x插槽

特征

- Intel®Celeron® J1900 4核四线程 CPU, 高达2.42GHz
- DDR3L 1333(最高4G, 1333MHz)
- 2个千兆网口
- 支持LVDS及VGA显示
- 6个串口, 4个USB 2.0接口
- 1个全长m-SATA socket,最大传输速率:3Gb/s
- 1个全长Mini-PCIe 1x插槽