





规格		
处理器	CPU	RK3399 2.0GHz 6核心CPU 2*A72,4*A53
内存	技术架构	2GB LPDDR3, 1600MHz
网络通信	3G/4G通信	支持3G/4G通信,Mini-PCle接口
	WIFI&蓝牙	支持WIFI, 制式 IEEE802.11b/g/n
		支持蓝牙4.0
硬件监测	看门狗定时器	0~255秒,提供看门狗例程
存储	eMMC	8/16GB可选eMMC
I/O接口	串口	4个RS232串口
	USB	1个USB OTG
		4个USB 3.0, 2个USB2.0
功能按键	按键	音量+/-
		维护按键
音频	功放	2W@8欧姆功放输出
	耳机	音频输出
显示	HDMI	HDMI1.4A, 支持1080P
	LVDS	内部MIPI转接LVDS
拓展接口	CON1	1路I2C接口/1路SPI接口
		1路PWM输出
		12路GPIO和电源、GND
LED	LED	LED电源指示灯
电源	电源类型	3.5mm 2PIN凤凰头
	电源功耗	
工作环境	工作温度	-20°C ~ 70°C
	存储温度	-40°C ~ 80°C
	工作湿度	0% ~ 90%相对湿度, 无凝露
	存储湿度	0% ~ 90%相对湿度, 无凝露
外观尺寸	尺寸	90mm×143mm
认证		3C,FCC,CE,RoHS标准

(图片仅供参考,产品细节以规格为准)



6核心CPU



HDMI+LVDS

Gigabit LAN

## 特征

- RK3399 2.0GHz 6核心CPU 2\*A72,4\*A53
- 2GB LPDDR3, 1600MHz
- 4\*USB3.0, 2\*USB2.0, 4\*RS232串口
- HDMI, 支持1080P分辨率
- 支持Mini-PCIE模块
- 支持WIFI, 3G/4G, 蓝牙4.0
- 12路GPIO和电源、GND
- 2W@8欧姆功放输出
- DC 12V电源输入
- 3C,FCC,CE,RoHS标准

## 订货信息

## ENC-5029

RK3399 2.0GHz 6核心CPU 2\*A72,4\*A53, 2GB LPDDR3, 1600MHz, 4\*USB 3.0, 2\*USB 2.0, 4\*RS232串口, HDMI显示, 2W@8欧姆功放输出, DC-12V电源输入

