TPC-3898

10.1寸触摸平板电脑

（图片仅供参考，产品细节以规格为准）

规格

处理器系统	CPU	英特尔® 6代/7代/8代 Generation U系列处理器
	CPU 封装	板载
	BIOS	AMI SPI 64M
内存	技术架构	DDR4 2133MHz
	容量	最大支持16GB
	插槽	SO-DIMM
显示屏		10.1寸 LCD显示屏
触摸屏		10.1寸 电容触摸屏
显示	图形控制器	英特尔® HD Graphics Integrated Graphic
	HDMI	支持HDMI, 最高分辨率4K
	LVDS	支持LVDS
网络	控制器	网络1: Realtek 8111H GbE LAN
音频	控制器	瑞昱 ALC662 HD Audio Codec, 左右声道+麦克风
Super I/O	控制器	新唐 NCT6106D, 支持系统温度检测, 智能风扇
硬件监测	看门狗定时器	0~255秒; 支持系统复位
I/O 接口	智能风扇	1* 4Pin直流风机控制
	USB	2* USB3.0
	串口	2* COM
	M2 Key-B	1* M2 Key-B WLAN 插座, 支持3G、4G模块
	USIM	1个标准USIM插槽
	GPIO	4位GPIO
存储	M2 Key-B	1* M2 Key-B M2-SATA socket
电源	电源类型	DC-in 12-19V @ 3A
	电源功耗	典型功耗:15W
工作环境	工作温度	-20°C ~ 60°C
	存储温度	-40°C ~ 85°C
	工作湿度	0% ~ 90% 相对湿度, 无凝露
	存储湿度	0% ~ 90% 相对湿度, 无凝露
外观尺寸	尺寸	290.8mm(高) * 183.5mm(宽) * 30mm(厚)
	重量	-
认证		FCC, CE, RoHS标准



Intel® 6th/7th/8th Generation U



DDR4 2133MHz



HDMI+LVDS



Gigabit LAN

特征

- 英特尔® 6代/7代/8代 Generation U系列处理器
- DDR4 2133MHz, 最大16GB
- 10.1寸显示屏+触摸屏
- 支持HDMI, 最高分辨率4K, 支持LVDS
- 1个千兆网卡
- 瑞昱 ALC662 HD Audio Codec, 左右声道+麦克风
- 新唐 NCT6106D, 支持系统温度检测, 智能风扇
- 1* M2 Key-B WLAN 插座, 支持3G、4G模块
- 2* USB3.0, 2* COM, 4位GPIO
- 支持12-19V DC电源输入
- FCC, CE, RoHS认证

订货信息

TPC-3898-i5-6200U
Intel®Core i5-6200U 2.3GHz CPU,双核四线程, DDR4 2133MHz, 最大16GB, 10.1寸显示屏+触摸屏, 支持HDMI, 最高分辨率4K, 支持LVDS, 1个千兆网卡, 1* M2 Key-B WLAN 插座, 支持3G、4G模块, 2* USB3.0, 2* COM, 4位GPIO, 支持12-19V DC电源输入